

BOMBA REGULADORA GPH/GRH



- Bombas reguladoras para el control del pH (modelo GPH) o el cloro a través del potencial redox (GRH)
- Regulación electrónica del caudal y regulación proporcional a la lectura.
- En el suministro no se incluye la sonda de lectura (pH o redox según modelos)
- Caudales de 3 y 5 litros (otros caudales consultar)

BOMBA REGULADORA GPH/GRH



MODELO	
PH	GPH Bomba proporcional para lectura y regulación de PH (0-14) con control de nivel, sonda pH no incluida.
RH	GRH Bomba proporcional para lectura y regulación de Redox (0-1000mV), con control de nivel, sonda Redox no incluida.

ESPECIFICACIONES						
	Regulación impulsos		Consumo medio al max caudal (230 VAC)	Consumo medio al max caudal (115 VAC)	Consumo medio al max caudal (24 VAC/VDC)	PESO
	Min	Máx				
	Impulso hora	Impulsos minuto				
05.05	1	120	27 W	15 W	n/a	5.7 Kg (12,6 Lbs)
07.03	1	120		15 W	n/a	

BOMBA REGULADORA GPH/GRH



CAUDAL		TUBO IMPUL.	TUBO ASPIR.
05.05	5 l/h a 5 bar	4x6	4x6
07.03	3 l/h a 7 bar	4x6	4x6

PARTE HIDRAULICA							
CUERPO BOMBA	JUNTAS	VÁLVULA		MEMBRANA	TUBO		VISCOSIDAD
		CUERPO	BOLA		IMPULSIÓN	ASPIRACIÓN	Max CPS
PVDF	Viton®	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF	PVC	100
PVDF	Etileno Propileno	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF	PVC	100
Viton® es una marca registrada por DuPont Dow Elastomers							
*En alguna aplicación, el cuerpo de la bomba para líquidos viscosos puede reducir el caudal de la bomba							