






## • Series con rosca de latón



Se caracterizan por sus insertos de latón estampados, como las roscas de entrada y salida del cuerpo de la válvula. Son los indicados para sistemas de riego en los que los colectores de la válvula están hechos de metal.



● modelo	● conexión	● altura mm	● longitud mm	● anchura mm
5331 - NC	1/2" F	110	114	68
6331 - NC	3/4" F	110	114	68
7331 - NC	1" F	128	128	90
8331 - NC	1" 1/4 F	128	128	90
9331 - NC	1" 1/2 F	145	137	90
10331 - NC	2" F	180	165	120

## • Series con filtro



Se pueden usar para el agua reciclada ya que incorporan el mecanismo DW (Agua Sucia) para prevenir que pequeñas partículas pasen a los canales internos de la válvula provocando que se abra o cierre.



● modelo	● conexión	● altura mm	● longitud mm	● anchura mm
7301 NF	1" F	128	128	90
7331 NF	1" F LATÓN	128	128	90
8301 NF	1" 1/4 F	128	128	90
8331 NF	1" 1/4 F LATÓN	128	128	90
9301 NF	1" 1/2 F	145	137	90
9331 NF	1" 1/2 F LATÓN	145	137	90
10301 NF	2" F	180	165	120
10331 NF	2" F LATÓN	180	165	120
11311 NF	3" M	180	170	120

## • Series de Solenoides



24 VCC L9-12 V



230 VAC 12 VAC



24 VAC 110 VAC

### • Características

Conexión de bayoneta.  
 Longitud del cable: 30cm  
 Códigos de colores para diferentes voltajes.  
 Apertura manual interna con rotación de 45°.  
 100% operación ID.

● voltaje en Voltios ● color ● características ● corriente ● potencia

12 V ca (Corriente alterna)	rojo	NA/NC	255 mA	3,6 VA
24 V ca (Corriente alterna)	negro	NA/NC	210 mA	5,4 VA
110 V ca (Corriente alterna)	azul/marrón	NA/NC	50 mA	5,5 VA
230 V ca (Corriente alterna)	blanco	NA/NC	28,5 mA	6,55 VA
L9-12 V (Latch)	rojo/negro	LATCH		
12 V cc (Corriente continua)	negro/azul	NA/NC	710 mA	8,52 W
24 V cc (Corriente continua)	azul	NA/NC	240 mA	5,7 W

Hidroválvula con rosca pilot 1/8"

**NC:** Normalmente Cerrado  
**NA:** Normalmente Abierto  
**NB:** Biestable