



ASPERSOR EMERGENTE DE IMPACTO SR 4646.

El **aspersor emergente** de impacto **SR-4646** está fabricado con *carcasa de ABS*, resistente a los rayos ultravioleta y montado con *aspersores SR-4201* con cuerpo de metal, martillo antisalpicadura de acetil y tornillo cortacorchos.

Características:

- Entrada con rosca hembra de 3/4" H.
- Carcasa ABS antiultravioleta.
- Junta bilabial autolimpiante.
- Filtro y válvula antidrenaje.
- Martillo del aspersor antisalpicadura.
- Radio de alcance de 7 a 13 m.
- Sector regulable de 35° a 360°.
- Altura del aspersor de 18 cm.
- Altura del vástago de 4,5 cm.



www.baeza.es

TABLA DE RENDIMIENTOS						
Presión	Tobera nº 4 3,5 mm Rojo		Tobera nº 5 4 mm Verde		Tobera nº 6 4,5 mm Amarillo	
	Caudal L/min.	Radio Metros	Caudal L/min.	Radio Metros	Caudal L/min.	radio Metros
1,5	-	-	8,60	10,4	13,10	10,6
2,0	10,52	10,5	12,00	10,6	14,63	11,0
2,5	11,69	11,0	13,54	11,2	16,21	11,4
3,0	12,50	11,4	14,21	11,7	17,49	11,9
4,0	14,15	12,2	17,21	12,5	19,80	12,7
5,0	16,21	12,6	20,13	12,7	22,38	13,0