TORO. Count on it.

aspersor
Mini 8 de turbina de ½”

ASPERSORES

El aspersor Mini 8 de turbina se adapta perfectamente a aquellas zonas de riego donde el difusor no alcanza lo suficiente, pero la zona a regar resulta pequeña para un aspersor de mayor alcance. Utilizando un aspersor de turbina de ½” puede regar con mayor eficacia, ahorrando agua y dinero. El costo por metro cuadrado es menor que con los difusores, y además require menos estaciones de riego.

Añada el Mini 8 a su gama de difusores y aspersores y tendrá todas las herramientas necesarias para cubrir todas las necesidades de un riego residencial/comercial de una forma eficaz.

Indicador del arco visible desde la parte superior del aspersor.



Características

- Indicador del arco visible desde la parte superior del aspersor, para ajuste infinito del arco de riego de 45° a 360°
- 5 boquillas intercambiables – (viene pre-instalado con la boquilla # 1.5)
- Círculo completo y sectorial en un sólo modelo
- Tornillo de ajuste del radio en acero inoxidable: permite reducir el alcance en un 25%
- Junta de estanqueidad a presión y mecanismo de inversión de gran robustez para una mayor fiabilidad
- Mecanismo de carraca para una fácil re-orientación del arco ajustado

Especificaciones

Boquillas

- Franja de caudal: 3-11,3 L/min
- Trajectoria: 25°

Emergente

- Franja de caudal: 3–11,3 L/min
- Presión recomendada de trabajo: 2,4-3,5 bares
- Máxima presión de trabajo: 4,1 bares
- Toma roscada de ½" NPT/BSP
- Emergencia hasta la boquilla: 95 mm (3 ¾")
- Dimensiones:
  - Diámetro del cuerpo: 44 mm (1 ¾")
  - Diámetro de la tapa: 57 mm (2 ¼")
  - Altura: 150 mm (6")



Arbol de boquillas

Aspersor Mini 8

Tabla de rendimiento del Mini 8 — Métrico

Boquilla	bares	L/min	Radio
.75	2,0	3,0	6,1
	2,5	3,3	6,3
	3,0	3,8	6,5
	3,5	4,6	6,7
1.0	2,0	4,2	7,9
	2,5	4,6	8,1
	3,0	5,2	8,3
	3,5	5,7	8,6
1.5*	2,0	4,5	8,8
	2,5	5,0	9,0
	3,0	5,6	9,3
	3,5	6,1	9,5
2.0	2,0	5,3	9,1
	2,5	6,0	9,3
	3,0	6,8	9,4
	3,5	7,7	9,4
3.0	2,0	8,7	10,3
	2,5	9,4	10,6
	3,0	10,4	10,7
	3,5	11,5	10,7

**Boquilla pre-instalada.* *Radio en metros.*

Tabla de rendimientos—Americano

Boquilla	psi	GPM	Radio
.75	30	0.8	20
	40	0.9	21
	50	1.2	22
1.0	30	1.1	26
	40	1.3	27
	50	1.5	28
1.5*	30	1.2	29
	40	1.4	30
	50	1.6	31
2.0	30	1.4	30
	40	1.7	31
	50	2.0	31
3.0	30	2.3	34
	40	2.6	35
	50	3.0	35

**Boquilla pre-instalada.* *Radio en pies.*

Lawn Pop-up Altura máxima del chorro a 2,8 bares (40 psi)

Boquilla	*Máxima altura del chorro*	
0.75	0,95m	(3' 11")
1.0	1,55m	(5' 1")
1.5	2,04m	(6' 7")
2.0	2,32m	(7' 6")
3.0	2,32m	(7' 6")