UNA ALPHA QUE VALE PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

La nueva ALPHA1 L de Grundfos es la única bomba para renovación y sustitución que se adapta a la mayoría de instalaciones de calefacción equipadas con bombas Grundfos



IMPULSE SU NEGOCIO

ALPHA1 L no solo es fácil de instalar, también puede hacer que sus clientes ahorren dinero y aumenten sus oportunidades de negocio.

Gracias a su innovador motor altamente eficiente, sustituir o renovar una bomba averiada o poco eficiente de una instalación de calefacción con la ALPHA1 L puede hacer que los propietarios ahorren hasta 58 €* al año en su factura de la luz. Es también la solución perfecta en cuanto a eficiencia energética para sistemas nuevos.



Ventajas de la circuladora ALPHA1 L

Gracias a su compacto diseño y a su tolerancia a elevadas temperaturas ambiente de hasta 55 °C, Grundfos ALPHA1 L se adapta a la mayoría de instalaciones de calefacción equipadas con bombas Grundfos.

Esto significa que puede sustituir fácilmente bombas averiadas o poco eficientes sin necesidad de transportar multitud de piezas de repuesto, ahorrando así tiempo, dinero y espacio. Como siempre, ALPHA1 L de Grundfos cuenta con un diseño duradero y materiales de gran calidad.

La bomba se ha diseñado basándose en las mejores cualidades de nuestros anteriores modelos ALPHA1 y pensando en que su instalación sea sencilla, sus materiales duraderos, su rendimiento fiable y su funcionamiento silencioso.

4 tornillos para una sustitución y un ajuste sencillos del cabezal de la bomba

Su interfaz sencilla e intuitiva hace que la sustitución y reconfiguración sean fáciles y rápidas

> Cableado eléctrico sencillo mediante la "clavija de instalación", que se puede instalar en múltiples posiciones

Eje cerámico y cojinetes resistentes al

magnetita durante toda su vida útil

desgaste y a prueba de partículas, fibras y

GRUNDFOS

Tolacción de

ALPHA1 L 25-60 180


Tornillo de desbloqueo accesible desde la parte delantera

Sustituye a la mayoría de bombas circuladoras de Grundfos gracias a su impulsor especialmente desarrollado

ALPHA1 L - Especificaciones técnicas

Grado de protección	IPX4D
Nivel de presión sonora	43 dB(A)
Grado de temperatura	TF95
Consumo eléctrico	4-60 W
Qmáx	3.8 m³/h
Hmáx	6.5 m
IEE	≤ 0.23
Temperatura del líquido	+ 2°C a + 95°C
Temperatura ambiente	0°C a + 55°C

Curva de rendimiento



Para obtener más información sobre la ALPHA1 L, visite: grundfos.es

www.grundfos.es