

Supertif Gotero en línea de flujo regulado



Especificaciones

Tres tipos de salida:

Cónica recta: compatible con los adaptadores multisalida.

SLB: salida recta dentada, compatible con los microtubos 3x5mm.

SOL: salida lateral dentada, compatible con los microtubos 3x5mm.

Caudales:

2,2 - 3,85 - 7,8* - 12,0* - 25,0* L/h

*sólo disponible con salida Cónica.

Rango de presión de operación:

0,6 - 3,5 bar.

Instalación: con una herramienta para perforar de 2 mm.

Para mantener caudales constantes dentro de un amplio rango de variaciones de presión, Supertif es el gotero indicado para usted.

Supertif es la elección ideal para aplicaciones en terrenos en pendiente o en las que se necesitan largos laterales de goteo. Entre las aplicaciones, se incluyen también los viveros y la jardinería.

Estas configuraciones le brindan la opción de usar el gotero por sí solo o con adaptadores multisalida. Todos los goteros Supertif cuentan con un sistema de autolavado de activación automática y se fabrican con materiales de calidad superior y alta durabilidad.

Supertif Gotero en línea de flujo regulado



Longitud Máxima Recomendada para la Línea de Goteo (m) sobre Terreno Plano

Código de Color y Caudal (L/h)	Espaciamiento entre emisores (cm)	Diámetro del Tubo (mm)											
		DE: 12; DI: 9,8			DE: 16; DI: 13,6			DE: 17,8; DI: 15,2			DE: 20; DI: 17,4		
Presión de Entrada de la Línea de Goteo (bar)													
Marrón 2,2	30	33	51	61	66	102	123	83	129	156	110	172	208
	40	42	65	78	82	128	154	103	161	195	136	212	258
	50	51	79	95	98	152	184	122	191	231	159	249	302
	60	59	91	110	112	174	211	139	217	263	181	283	344
	75	70	108	131	131	206	249	163	255	309	211	331	401
	100	87	135	164	161	253	306	199	312	379	256	402	488
Negro 3,85	125	103	160	194	189	295	359	231	364	441	298	466	568
	30	23	35	42	46	71	85	58	90	109	77	120	145
	50	35	55	66	68	106	128	85	133	161	111	174	211
	75	49	75	91	92	143	173	114	178	216	147	231	281
	100	60	94	114	113	176	214	139	218	264	179	281	341
	125	71	111	135	131	206	250	163	254	309	208	326	396
Verde 7,8	30	14	22	27	29	45	54	37	57	69	49	76	92
	50	22	35	42	43	67	81	54	84	102	71	111	134
	75	31	48	58	59	91	110	72	113	137	94	147	179
	100	38	60	72	72	112	136	88	139	168	114	179	217
	125	45	70	85	84	131	159	103	161	196	133	208	253
	Rojo 12,0	50	17	26	31	33	51	61	41	64	77	54	84
75		23	36	44	44	69	83	55	86	104	71	112	135
100		29	45	55	54	85	103	67	105	127	86	136	165
125		34	54	65	64	100	121	79	123	149	100	158	191
Naranja 25,0	50	-	16	20	-	32	38	-	40	48	-	52	64
	75	-	23	27	-	43	52	-	53	65	-	70	85
	100	-	28	34	-	53	64	-	66	80	-	85	103
	125	-	34	40	-	63	75	-	76	93	-	99	120

DE = diámetro externo, DI = diámetro interno