Baeza
AQUARAMA

ELEVADOR HIDRÁULICO
DESMONTABLE 78451





Fácil de transportar y asiento desmotable

Características generales del elevador hidráulico

- No contiene materias grasas, electricidad ni elementos contaminantes
- Fabricados con perfiles estructurales en aceros inoxidables AISI 316
- Estructura tubular SCH 10 48 x 2 m/m
- Para su funcionamiento necesita una toma de agua con una presión mínima de 3.5 bar
- Capacidad de elevación: 120 Kg.
- Angulo de giro: 180º, en sentido de las agujas del reloj (la bajada).
- Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina.
- Declaración de conformidad del marcado C E
- El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts,
- Peso aproximado: 40 Kg
- Para su instalación no necesita obra ya que va anclado al suelo.
- Muy fácil de instalar y de guardar.
- Asiento de PVC desmontable.
- Transportable.
- Dos años de garantía.
- Aunque no es necesario la empresa adquiere el compromiso de revisar el ascensor cada cinco años, según tarifa vigente.

Baeza
AQUARAMA

Preinstalación e Instalación





• Antes de instalar el elevador hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

• Elegir bien el sitio de ubicación. Aconsejamos poner el elevador donde el agua tenga una profundidad de 1,20/1,30 Mts aprox. al objeto de, si el usuario del elevador necesita ayuda, la persona que lo acompañe este segura haciendo pie.

• En el lugar donde se ha decidido colocar el elevador, hay que dejar una toma de agua con 3.5 Kg/cm2 de presión. (al ser posible subterránea) Si la red no tuviera dicha presión habría que colocar un grupo de presión.

• La instalación es muy sencilla:
Solo lleva un anclaje en el exterior, graduar la altura del asiento y conectar la manguera a la toma de agua

Baeza
AQUARAMA

Detalle toma de agua

Detalle toma de agua

Toma de agua.

Los ascensores acuáticos funcionan con agua por lo que hay que dejar prevista una toma de agua con conexión de ½ pulgada, nosotros aconsejamos que si es posible de deje en la canaleta de desagüe, por que de esta forma hay un margen de maniobra a la hora de colocar el ascensor.

Si la piscina ya esta construida, aconsejamos poner la toma de agua después colocar del ascensor acuático.

Baeza
AQUARAMA