


SEGUNDA SERIE




• Características generales



Electroválvulas con mando manual sin regulador de flujo.

Las electroválvulas de la segunda serie, simples y económicas, han sido estudiadas expresamente para ser utilizadas en pequeños sistemas de riego de terrazas, invernaderos y viveros, el mando manual de la válvula permite la apertura y el cierre también en ausencia de corriente, garantizando la descarga del agua en su interior.



● modelo	● conexión	● características	● altura mm	● long. mm	● anchura mm
6202 - cables	3/4" F	NC/NB/NA	115	111	65
6212 - cables	3/4" M	NC/NB/NA	114	85	65
7202 - cables	1" F	NC/NB/NA	125	127	65
7212 - cables	1" M	NC/NB/NA	125	126	65
8212 - cables	1 1/4" F	NC/NB/ND/NA	126	127	65
6207 - faston	3/4" F	NC/NB/NA	115	111	65
6217 - faston	3/4" M	NC/NB/NA	114	85	65
7207 - faston	1" F	NC/NB/NA	125	127	65
7217 - faston	1" M	NC/NB/NA	125	126	65
8217 - faston	1 1/4" M	NC/NB/ND/NA	126	127	65

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Cuerpo de la válvula: poliamida, fibra de vidrio

Membrana: NBR (BUNA)

Núcleo: acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO:

Presión de ejercicio: 0,5 - 10 bar

Temperatura máx fluido: 75°C

Posición de trabajo: cualquiera

CONEXIONES ELÉCTRICAS:

Faston: 6,3 x 0,8 mm

Cables unipolares

Cable bipolar

Clase de aislamiento: CLASE II

Clase de aislamiento de la bobina: CLASE F

Grado de protección IP:

Faston 6,3 x 0,8 mm – IP X0

Cable unipolar – IP 55

Cable bipolar IP 55

3/4" F	bar			0,10	0,29	0,42	0,60	0,83	1,04							
	psi			1,45	4,21	6,09	8,70	12,04	15,08							
3/4" M	bar		0,10	0,15	0,29	0,41	0,60	0,78	0,93							
	psi		1,45	2,18	4,21	5,95	8,70	11,31	13,49							
1" F	bar				0,10	0,13	0,21	0,30	0,34	0,50	0,61	0,72	0,90	1,02		
	psi				1,45	1,89	3,05	4,35	4,93	7,25	8,85	10,44	13,05	14,79		
1" M	bar			0,08	0,10	0,19	0,23	0,34	0,50	0,60	0,72	0,92	1,06			
	psi			1,16	1,45	2,76	3,34	4,93	7,25	8,70	10,44	13,34	15,37			
1 1/4" M	bar				0,10	0,12	0,20	0,23	0,32	0,42	0,53	0,70	0,80	0,92	1,05	
	psi				1,45	1,74	2,90	3,34	4,64	6,09	7,69	10,15	11,60	13,34	15,23	
caudal	m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	l/min	16,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0	116,7	133,3	150,0	166,7	183,3	200,0	216,7	233,3	250,0
	GPM	4,4	8,8	13,2	17,6	22,0	26,4	30,8	35,2	39,6	44,0	48,4	52,8	57,2	61,6	66,1

Gama de solenoides



legenda:

● Tensión Voltios ● Color ● Características ● Frecuencia ● Corriente ● Potencia

NC:	Normalmente Cerrado	12 V ca	rojo	NC/NA	50 / 60 Hz	255 ma	3,6 VA
NA:	Normalmente Abierto	24 V ca	negro	NC/NA	50 / 60 Hz	210 ma	5,4 VA
		110 V ca	azul/marrón	NC/NA	50 / 60 Hz	50 ma	5,5 VA
NB:	Biestable	230 V ca	blanco	NC/NA	50 / 60 Hz	28,5 ma	6,55 VA
ND:	Electrovál. de descarga	L9-12 V (Biestable)	rojo/negro	BIESTABLE/NB	-	-	-
		12 V cc	negro/azul	NC/NA	50 / 60 Hz	710 ma	8,52 W
		24 V cc	azul	NC/NA	50 / 60 Hz	240 ma	5,7 W

Función. ED 100%

Piloto hidroválvula rosca 1/8"

Conexión de bayoneta

Longitud cables 30 cm

Mando manual con rotación de 45°

