



ESPECIFICACIONES

Equipo diseñado para la producción de agua hidrogenizada. La generación de hidrógeno provoca una disminución del potencial redox, lo cual confiere al agua propiedades antioxidantes.

La botella hidrogenizadora posee Certificación FDA.

DATOS TÉCNICOS

Código:	A-714097
Potencial redox (ORP):	-150mV ~ -400mV
Temperatura del líquido:	1 – 80°C
Concentración de hidrógeno:	800~1100 ppb
Cargador:	DC 5V / 2A
Potencia:	≤ 5 W
Intensidad de corriente (completamente cargado):	Aprox. 1000 mA
Tiempo de recarga:	2 – 3 horas

MATERIAL

Cuerpo de la botella:	PC (Food grade)
Fondo:	ABS
Tapa:	ABS
Placa de electrodo:	Titanio con recubrimiento de platino + Membrana de intercambio iónico

DETALLES DEL PRODUCTO

Tiempo de electrólisis:	5 minutos
Duración de la carga (completamente cargado):	20 veces
Capacidad :	500 mL

DIMENSIONES

Dimensiones (Φ x Altura):	70 mm x 270 mm
Peso:	310 g

Este producto es aplicable para agua potable. No almacenar o exponer en ambientes por debajo de 5°C ni superiores a 45°C.

