

Pequeñas bombas centrífugas sumergibles

Aplicaciones

Pequeñas bombas centrífugas fabricadas con materiales plásticos, especialmente diseñadas para su aplicación en fuentes decorativas, acuarios, cascadas, refrigeración de herramientas de corte, etc.

Motor

Motores grado protección IP68.
Tensión de alimentación 1 x 230 V,
50 Hz.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios

Modelo	I [A]	P1 [W]	l/min	1,7	3,3	5	6,6	8,3	10	11,6	13,3	16,6
	1~ 230 V	1~ 230 V	m³/h	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
DECOR 03	0,024	3,8	mca	0,4	0,2	0,1						
DECOR 04	0,04	6		0,5	0,4	0,2						
DECOR 08	0,07	10		1,4	1,1	1	0,8	0,6	0,5	0,2		
DECOR 12	0,23	25		2	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1	0,5

Modelo	I [A]	P1 [W]	l/min	10	16,6	23,3	30	36,6	43,3	56,6	70	83,3
	1~ 230 V	1~ 230 V	m³/h	0,6	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	3,4	4,2	5,0
DECOR 25/A	0,51	55	mca	2,6	2,3	1,8	1,4	0,7				
DECOR 40/A	0,64	67		2,8	2,65	2,5	2,3	2	1,7	0,6		
DECOR 60/A	0,8	90		3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3	2,5	1,9	0,7

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	Ø Impulsión
DECOR 03	42	36	58,5	13
DECOR 04	43	52	57	13
DECOR 08	45/72	61	60	13
DECOR 12	55/86	72	83	20
DECOR 25/A	96	104	131	1"
DECOR 40/A	96	104	131	1"
DECOR 60/A	111	133	160	1"

