

Serie von Bewässerungssteuergeräten mit elektromechanischer Programmierung.

- Aussenmontage, in Schächten
- Einfache elektromechanische Programmierung
- Version: von 1 bis 4 Stationen
- Sicherheitshauptventil

Controlador de riego con programación variable

- Instalación al exterior en arqueta (Caja de válvulas)
- Programador de riego de fácil uso
- Versión: 1 a 4 estaciones
- Salida para válvula maestra



EIGENSCHAFTEN

Características

Betrieb:	mit bistabilen RPE 9 V Magnetventil	Salida:	Solenoido biestable de 9V RPE
Volt:	9 Volt DC Alkali-Batterie	Voltaje:	Batería alcalina de 9 V DC
Batteriebensdauer:	1 Saison	Duración de la batería:	1 temporada
Montage:	Aussenmontage, in Schächten	Instalación:	En el exterior, en Arqueta o Caja para Válvulas
Gehäuse:	wasserdicht, IP 68	Cuerpo:	Impermeable (IP 68)
Voreinstellung:	Regen, Luftfeuchtigkeit, Wind, Kälte	Por defecto:	lluvia, humedad, viento, frío
Anzahl Bewässerungszonen:	PRO100-1 Station, PRO200-2 Zone, PRO400-4 Zone	Numero de zonas (estaciones):	PRO100-1 zona, PRO200-2 zonas, PRO400-4 zonas
Bewässerungszeiten:	2 bis 150 min	Tiempos de riego:	2 a 150 min
Häufigkeit:	1 bis 72 Std	Frecuencia de riego:	1 hora - 7 días
Zyklus:	10 min bis 72 Std, direkt mit "MAN" Taste	Ciclos de riego:	10 min a 72 horas, con el boton "MAN"
Speicher:	Datenspeicherung mit der Taste "SAVE"	Memoria:	Memorizar datos con el botón "SAVE"
Steuerung	von einer Pumpe bistabilem Relais (optional), oder mit Hauptventil (PRO 200 - PRO 400)	Gestión:	Salida de la bomba activada por relé biestable (opcional), O a una válvula maestra. (Pro 200 - Pro 400)
Sicherheit:	Batteriecheck und Sperrung bei leerer Batterie.	Protección contra inundaciones:	El programador se apagará cuando la batería se encuentre con baja energía.
Maße:	80mm x 65mm	Medidas:	80mm x 65mm



Einzelstation - Una estación



2 Stationen - 2 estaciones



4 Stationen - 4 estaciones

Schwarzes Kabel gebräuchlich für alle Ventile

Cable negro: común (tierra) para todas las estaciones

