



- 01 **Economize tempo:** Gerencie a partir de qualquer lugar no mundo
- 02 **Economize dinheiro** Evite visitas de campo dispendiosas alterando as programações de onde você estiver
- 03 **Ajustes do Predictive Watering™:** Integre dados climáticos locais para realizar ajustes na programação e economizar água

 **Hydrawise® Pronto**

CONTROLADOR WI-FI EXTERNO DE NÍVEL PROFISSIONAL **PRO-HC** COM O SOFTWARE HYDRAWISE NA WEB

Gerencie seu controlador de irrigação Pro-HC de qualquer lugar do mundo usando o seu dispositivo inteligente ou o navegador da web com o software Hydrowise na nuvem. O Predictive Watering ajusta a programação com base na previsão de temperatura, probabilidade de precipitação, velocidade do vento e umidade para proporcionar o máximo de economia de água, mantendo as paisagens saudáveis e bonitas. Adicione um medidor de fluxo de fácil instalação e configure notificações automáticas para avisar sobre tubulação ou aspersores danificados.

O Hydrowise é um software na nuvem, simples de usar, para gerenciamento de água. Os proprietários dos imóveis podem usar os ajustes do Predictive Watering para reduzir a conta d'água. O software Hydrowise permite que os prestadores de serviços profissionais conduzam uma gestão de água detalhada e monitorem a tubulação e os sistemas elétricos. O software de irrigação profissional na nuvem atende a todos!

O Controlador Pro-HC é aprovado pela Smart WaterMark quando conectado ao software Hydrowise baseado na web.



Experimente o Hydrowise hoje mesmo! Acesse hydrowise.com

Aprenda mais. Visite hunterindustries.com para mais informações

CONTROLADOR HC RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES

Principais Benefícios

- Interface com tela de toque de fácil utilização
- Compatível com Wi-Fi para conexão simples e rápida com a internet
- Modelos fixos de 6, 12 e 24 setores
- Válvula mestre/partida de bomba dedicadas
- Tiras em tiras grandes
- Sensor de miliamperes integrado
- 2 portas de sensor
- Garantia: 2 anos

Modelos:



Altura do plástico para área interna

: 21 cm

Largura: 24 cm

Profundidade: 8,8 cm



Altura do plástico para área externa

: 22,8 cm

Largura: 25 cm

Profundidade: 10 cm



Medidor de fluxo HC — rosca MBSP de 3/4" (20 mm)

Altura: 8 cm

Comprimento: 23,2 cm

Profundidade: 8 cm

Medidor de fluxo HC — rosca MBSP de 1 1/2" (40 mm)

Altura: 16,2 cm

Comprimento: 43,1 cm

Profundidade: 12,5 cm

Medidor de fluxo HC — rosca MBSP de 1" (25 mm)

Altura: 9,3 cm

Comprimento: 26,2 cm

Profundidade: 8 cm

Medidor de fluxo HC — rosca MBSP de 2" (50 mm)

Altura: 16,2 cm

Comprimento: 44,7 cm

Profundidade: 12,5 cm

PRO-HC — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Transformador	3	Interiores/exteriores	4	Opções
	PHC-6 = controlador de 6 setores	00 = 120 V CA			(Em branco) = modelo para área externa (<i>transformador interno</i>)		(em branco) = sem opção
	PHC-12 = controlador de 12 setores	01 = 230 V CA			i = modelo para interior (<i>transformador de encaixe</i>)		E = 230 VCA com conexões europeias
	PHC-24 = controlador de 24 setores						A = 230 VCA com conexões australianas (<i>o modelo para área externa conta com transformador interno com cabo</i>)

Exemplo: PHC-2400 = controlador plástico para área interna, para 120 VCA, com 24 setores

Funções Avançadas

- **Ajustes no Predictive Watering** Os ajustes diários da programação (com base nos dados meteorológicos locais) monitoram a temperatura, a chuva, a umidade e a velocidade do vento previstas, anteriores e atuais. Dessa forma podem-se ajustar o tempo e a programação para equilibrar a economia de água e a eficiência da irrigação das plantas.
- **Deteção e alerta de cabos:** O controlador Pro-HC realiza o monitoramento contínuo da corrente elétrica que flui para as válvulas solenoides. Se a corrente for muito alta ou muito baixa, o Hydrowise alertará e indicará qual válvula não está funcionando de maneira adequada. Assim, você pode consertar a válvula defeituosa antes que a paisagem sofra danos.
- **Portas do sensor avançadas:** podem-se empregar duas portas do sensor de uso geral para várias funções diversas. As portas do sensor trabalham em conjunto com os medidores de vazão HC da Hunter para monitoramento do fluxo e emissão de alertas, bem como com os sensores Hunter Klik e padrão de solo e chuva, para interromper a irrigação. As portas do sensor podem também iniciar um ciclo de irrigação. Assim, podem-se criar inícios personalizados com base nas leituras do sensor.
- **Durável:** O Pro-HC traz um projeto de porta dupla, que o torna extremamente durável em todas as condições climáticas. Inclui também terminais em tiras grandes para simplificar a instalação do cabeamento da solenoide.

MEDIDOR DE FLUXO HC — OPÇÕES

Modelos:	Descrição
HC-075-FLOW	Medidor de vazão HC com rosca MNPT de 3/4" (20 mm)
HC-100-FLOW	Medidor de vazão HC com rosca MNPT de 1" (25 mm)
HC-150-FLOW	Medidor de vazão HC com rosca MNPT de 1 1/2" (40 mm)
HC-200-FLOW	Medidor de vazão HC com rosca MNPT de 2" (50 mm)
HC-075-FLOW-B	Medidor de vazão HC com rosca MBSP de 20 mm
HC-100-FLOW-B	Medidor de vazão HC com rosca MBSP de 25 mm
HC-150-FLOW-B	Medidor de vazão HC com rosca MBSP de 40 mm
HC-200-FLOW-B	Medidor de vazão HC com rosca MBSP de 50 mm

Website hunterindustries.com | **Serviços Técnicos** SuporteTecnico@hunterindustries.com support@hydrowise.com

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.

© 2020 Hunter Industries Inc. Hunter, o logotipo da Hunter e todas as outras marcas comerciais são propriedade da Hunter Industries, registrados nos EUA e em outros países.
Por favor, recicle.

Gene Smith, Presidente da divisão de Irrigação Paisagística e Iluminação Externa

