

# Ficha técnica Bomba ASPIRE 2



Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas. Silenciosa y Autoaspirante hasta 3m.

Motor Asíncrono 2 polos. Protección X5. Aislamiento clase F

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Modelos trifásicos suministrados con motores IE3

## Materiales

Cuerpo de la bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecno polímeros.

Eje de la bomba en AISI. Cierre mecánico en alumina-grafito. Carcasas motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM

## Equipamiento

Se suministra sin cable.

Uniones incluidas.

## Limitaciones

Temperatura máxima del agua 40° C.

# Ficha técnica Bomba ASPIRE 2



| Modelo      | HP  | Kw   | Amp | Q 10m.c.a.<br>l/h | H max.<br>m | V/Hz.  | Conexiones<br>mm | Packing size<br>mm |     |     |
|-------------|-----|------|-----|-------------------|-------------|--------|------------------|--------------------|-----|-----|
|             | P1  |      |     |                   |             |        |                  |                    |     |     |
| Aspire2 75  | 1,5 | 1,1  | 5,2 | 17.500            | 16,5        | 230/50 | 63               | 675                | 315 | 420 |
| Aspire2 100 | 2   | 1,5  | 7   | 25.000            | 20          | 230/50 | 63               | 675                | 315 | 420 |
| Aspire2 150 | 2,5 | 1,85 | 8,6 | 27.500            | 19,5        | 230/50 | 63               | 675                | 315 | 420 |
| Aspire2 200 | 3   | 2,2  | 10  | 33.000            | 22          | 230/50 | 63               | 675                | 315 | 420 |
| Aspire2 300 | 4   | 3    | 14  | 36.500            | 25          | 230/50 | 63               | 700                | 315 | 420 |

| Codigo           | HP  | Kw   | Amp   |       | Q 10m.c.a.<br>l/h | H max.<br>m | V/Hz.  |       | Conexiones |
|------------------|-----|------|-------|-------|-------------------|-------------|--------|-------|------------|
|                  | P1  |      |       |       |                   |             | 50 Hz. |       | mm         |
| Aspirallice 075T | 1,5 | 1,1  | Δ 3,6 | Υ 2,1 | 17.500            | 16,5        | Δ 230  | Υ 380 | 63         |
| Aspirallice 100T | 2   | 1,5  | Δ 4,5 | Υ 2,6 | 25.000            | 20          | Δ 230  | Υ 380 | 63         |
| Aspirallice 150T | 2,5 | 1,85 | Δ 6   | Υ 3,5 | 27.500            | 19,5        | Δ 230  | Υ 380 | 63         |
| Aspirallice 200T | 3   | 2,2  | Δ 7,1 | Υ 4,1 | 33.000            | 22          | Δ 230  | Υ 380 | 63         |
| Aspirallice 300T | 4   | 3    | Δ 9   | Υ 5,2 | 36.500            | 25          | Δ 230  | Υ 380 | 63         |

# Ficha técnica Bomba ASPIRE 2

