

Ficha técnica Bomba ASPIRALLICE



Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas.
Silenciosa y autoaspirante hasta 1,5m.
Motor Asíncrono 2 polos. Protección X5. Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Motores trifásicos, suministrados con motores IE3

Materiales:

Cuerpo de la bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecno polímeros.
Eje de la bomba en AISI.
Cierre mecánico en alumina-grafito.
Carcasas motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM

Equipamiento

Bomba suministrada sin cable.
Uniones incluidas.

Limitaciones:

Temperatura máxima del agua 40° C.

Ficha técnica Bomba ASPIRALLICE



Modelo	HP	Kw	Amp	Q 10m.c.a.	H max.	V/Hz.	Conexiones	Packing size		
	P1			l/h	m		mm	mm		
Aspirallice 075	1	0,75	3,8	12.000	13	230/50	63	635	275	380
Aspirallice 100	1,5	1,1	5,2	19.500	17	230/50	63	635	275	380
Aspirallice 150	2	1,5	7	25.000	19	230/50	63	635	275	380
Aspirallice 200	2,5	1,85	8,6	28.000	21	230/50	63	635	275	380
Aspirallice 300	3,5	2,5	12	34.000	23	230/50	63	650	275	380

Modelo	HP	Kw	Amp		Q 10m.c.a.	H max.	V/Hz.		Conexiones
	P1		Δ	Y	l/h	m	50 Hz.		mm
Aspirallice 075T	1	0,75	2,4	1,4	12.000	13	230	380	63
Aspirallice 100T	1,5	1,1	3,6	2,1	19.500	17	230	380	63
Aspirallice 150T	2	1,5	4,5	2,6	25.000	19	230	380	63
Aspirallice 200T	2,5	1,85	6	3,5	28.000	21	230	380	63
Aspirallice 300T	3,5	2,5	9	5,2	34.000	23	230	380	63

Ficha técnica Bomba ASPIRALLICE

