BISA 750S M

SUMERGIBLE PORTÁTILES

Aplicaciones

Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de agua, etc.
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados.
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas.

Materiales

Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Límites de utilización

Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø5 mm.

Equipamiento

Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de manguera.

Paso máximo de sólidos
5mm

Rendimientos máximos
13.000 l/h - 8m

Características técnicas

BISA 750S M

Intensidad	3,3 A
Potencia absorbida (P1)	750 W
Condensador	15 µF
Q máx.	13.000 l/h
H máx.	8 m
IP	X8
Prof. máx. inmersión	7 m
Diámetro impulsión	1" o 1+1/2"
Código producto	210138
EAN	8421535173021
Medidas	302 (Alt) x 150 (A) mm
Peso	7 kg
PVP	146,78€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm